

HELICE AGITADORA



APLICACÃO :

As hélices agitadoras TOP INDUSTRIE vêm directamente em complemento dos eixos agitadores. E um elemento essencial da qualidade da agitação. As hélices são concebidas para ser simples a mudar. Elas podem ser vendidas separadamente.

CARACTERISTICAS :

- Materiais : 1.4404 (316L).

Outros materiais disponiveis : Hastelloy, Inconel, Titâno, Teflon, etc.


TIPOS :

Nos podemos propor-vos as hélices seguintes cuja escolha será determinada pelos reactivos utilizados :

- Turbina efeito de gás.
- Turbina Rushton.
- Turbine Rushton com circulação de gás.
- Hélice marina.
- Âncora.
- Hélice com pás inclinadas.


TURBINA EFEITO DE GÁS :

REFERÊNCIA	DIAMETRO (mm)
608 00 98 00	40
608 00 97 00	35
608 00 96 00	30
608 00 95 00	25




TURBINE RUSHTON COM EFEITO DE GÁS :

REFERÊNCIA	DIAMETRO (mm)
608 01 98 00	40
608 01 97 00	35
608 01 96 00	30
608 01 95 00	25



ÂNCORA :

REFERÊNCIA	DIAMETRO (mm)
608 02 98 00	90
608 02 97 00	80
608 02 96 00	70
608 02 95 00	60
608 02 94 00	50
608 02 93 00	40
608 02 92 00	35
608 02 91 00	30
608 02 90 00	25



O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.

